





ROKON LARGE & LONG LARGE DÖNERLİ KONVEKSİYONEL FIRIN

ROKON LARGE & LONG LARGE ROTARY CONVECTION OVEN

Perspektif Görünüş
Perspective View




Ön Görünüş
Front View



Atık Su Gideri Bağlantısı
14 mm Hortum Ucu
Waste Water Connection
14 mm Hose End


3/4" Bağlantı Temiz Su Girişi
3/4" Clean Water Inlet Pipe

Sol Yan Görünüş
Left Side View




Maya Odası Atık Su Gideri
(Körüklü Hortum)
Yeast Room Waste Water
(Bellows Hose)

Ön Görünüş
Front View




ROKON CLASSIC LONG
LARGE DOĞALGAZLI
Baca Çıkışı : Ø100 mm
(Atık gaz çıkışı)
ROKON CLASSIC LONG
LARGE NATURAL GAS
Chimney Output : Ø100 mm
(Exhaust gas outlet)
Double-walled stainless steel chimney

Sol Yan Görünüş
Left Side View



Atık Su Gideri Bağlantısı
14 mm Hortum ucu
Waste Water Connection
14 mm Hose End

Perspektif Görünüş
Perspective View




3/4" Bağlantı Temiz Su Girişi
3/4" Clean Water Inlet Pipe

Klape Baca Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø100 mm

Valve Chimney Output
Diameter Measure is Ø100 mm

Üst Görünüş
Top View



Klape Baca Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø100 mm

Valve Chimney Output
Diameter Measure is Ø100 mm

Buhar Bacaları
Pantolon Baca Şeklinde
Birleştirilebilir.

Steam Chimneys
Can Be Connected
As Pant Typed Chimney.

Aspiratör Buhar Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø100 mm

Suction Hood Output
Diameter Measure Ø100 mm

ROKON LARGE DOĞALGAZLI
Brülör Baca Çıkışı : Ø100 mm
(Atık gaz çıkışı)

ROKON LARGE NATURAL GAS
Burner Chimney Output : Ø100 mm
(Exhaust gas outlet)
Double-walled stainless steel chimney

3/4" Bağlantı Temiz Su Girişi
3/4" Clean Water Inlet Pipe

ROKON LARGE DOĞALGAZLI

Üstten Girişli
Şebeke : 230 V 50 Hz
Pişirme Bölümü Elk. Gücü : 1 kW
Maya Odası Elk. Gücü : 3.5 kW
Toplam Elektrik gücü : 4.5 kW
Kablo: 1 Adet 3x1.5 mm² / 1 Adet 1x6A Sigorta
Kablo: 1 Adet 3x2.5 mm² / 1 Adet 1x20A Sigorta

ROKON LARGE NATURAL GAS

Top entry
Network: 230 V 50 Hz
Roasting Chamber Electrical Power : 1 kW
Electrical Power for Proofing Room : 3.5 kW
Total Electrical Power : 4.5 kW
Cable: 1 Piece 3x1.5 mm² / 1 Piece 1x6A Fuse
Cable: 1 Piece 3x2.5 mm² / 1 Piece 1x20A Fuse

ROKON LARGE ELEKTRİKLİ

Üstten Girişli
Şebeke : 380 V 50 Hz
Pişirme Bölümü Elk. Gücü : 27.6 kW
Maya Odası Elk. Gücü : 3.5 kW
Toplam Elektrik gücü : 31.1 kW
Kablo: 1 Adet 5x6 mm² / 1 Adet 3x50A Sigorta
Kablo: 1 Adet 3x2.5 mm² / 1 Adet 1x20A Sigorta

ROKON LARGE ELECTRICAL

Top entry
Network: 380 V 50 Hz
Roasting Chamber Electrical Power: 27.6 kW
Electrical Power for Proofing Room: 3.5 kW
Total Electrical Power: 31.1 kW
Cable: 1 Piece 5x6 mm² / 1 Piece 3x50A Fuse
Cable: 1 Piece 3x2.5 mm² / 1 Piece 1x20A Fuse

ROKON LARGE DOĞALGAZLI
Doğalgaz Girişi
1/2" Üstten Girişli
Gaz Bağlantı Basıncı: 21-40mbar

ROKON LARGE NATURAL GAS
Natural Gas Entry
1/2" Top entry
Gas Bağlantı Basıncı: 21-40mbar

ROKON LONG LARGE
ELEKTRİKLİ ELEKTRİK GÜCÜ

Üstten Girişli
Şebeke : 380 V 50 Hz
Toplam Elektrik gücü : 45,9 kW
Kablo: 1 Adet 5x16 mm² / 1 Adet 3x80A Sigorta

ROKON LONG LARGE
ELECTRICAL ELECTRICAL POWER

Top entry
Network : 380 V 50 Hz
Total Electrical Power: 45,9 kW
Cable: 1 Piece 5x16 mm² / 1 Piece 3x80A Fuse

ROKON LONG LARGE
DOĞALGAZLI ELEKTRİK GÜCÜ

Üstten Girişli
Şebeke : 230 V 50 Hz
Toplam Elektrik gücü : 1,1 kW
Kablo: 1 Adet 3x1,5 mm² / 1 Adet 1x6A Sigorta

ROKON LONG LARGE
NATURAL GAS
ELECTRICAL POWER

Top entry
Network : 230 V 50 Hz
Total Electrical Power : 1.1 kW
Cable: 1 Piece 3x1,5 mm² / 1 Piece 1x6A Fuse

ROKON LONG LARGE
DOĞALGAZLI

Doğalgaz Girişi
1/2" Üstten Girişli
Gaz Bağlantı Basıncı: 21-40mbar

ROKON LONG LARGE
NATURAL GAS

Natural Gas Entry
1/2" Top entry
Gas Coupling Pressure : 21-40mbar

Buhar Bacaları
Pantolon Baca Şeklinde
Birleştirilebilir.

Steam Chimneys
Can Be Connected
As Pant Typed Chimney.

Aspiratör Buhar Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø100 mm

Suction Hood Output
Diameter Measure Ø100 mm