

MODEL	ROKON SMALL FRN-5 ELİTE	ROKON SMALL FRN-5 PLUS ELİTE (Taş Tabanlı/Stonebased)	ROKON SMALL FRN-5 DOUBLE ELİTE (Çift Katlı/Double Deck)
Pişirme Alanı (m ²) Baking Surface (m ²)	1,2	1,44	2,4
Konveksiyonlu Pişirme Bölümü Tepsi Sayısı (Adet) Convectional Baking Section Numbers of Tray (Pieces)	5	5+1	5+5
Konveksiyonlu Pişirme Bölümü Tepsi Ebadı (mm) Convectional Baking Section Dimensions of Tray (mm)	400 x 600		
Taş Tabanlı Pişirme Bölümü Taş Ebadı (mm) Stone Based Baking Section Dimensions of Stone(mm)	-	400x600	-
Genişlik - A (mm) Width - A (mm)	1010		
Derinlik - B (mm) Depth/Length - B (mm)	1060		
Yükseklik - C (mm) Height - C (mm)	1740	2060	2000
Max. Derinlik - D (mm) Max. Depth/Length - D (mm)	1275		1360
Tepe Yüksekliği - E (mm) Peak Height - E (mm)	1810	2130	2070
Davlumbaz Altı Min. Çalışma Yüksekliği - F (mm) Peak Height - F (mm)	1820	2140	2080
Min. Tavan Yüksekliği - G (mm) Min. Ceiling Height - G (mm)	1990	2310	2250
Konveksiyonlu Pişirme Bölümü Elektrik Gücü (kw) Electrical Power for Convectional Heating (kw)	13,3	13,3	26,6
Taş Tabanlı Pişirme Bölümü Elektrik Gücü (kw) Electrical Power for Stone Based Oven (kw)	-	4,2	-
Mayalandırma Bölümü Elektrik Gücü (kw) Electrical Power for Proofing Room (kw)	3,5	3,5	-
Toplam Elektrik Gücü (kw) Total Electrical Power (kw)	16,8	21	26,6
Buhar Tahliye Baca Çıkış Çapı (mm) The Diameter of the Steam Exhauster Chimney Outlet (mm)	Ø100		
Elektrik Bağlantısı Electrical Connection	3P + N + PE		
Elektrik Bağlantısı Kablosu (P1:Pişirme / P2:Ara Kat / P3:Maya Odası) Electric Connection Cable (P1:Baking / P2:Intermediate Floor / P3:Fermentation Room)	P1:5 x 4 mm ² P3:3 x 2,5 mm ²	P1:5 x 4 mm ² P2:5 x 2,5 mm ² P3:3 x 2,5 mm ²	P1:5 x 4 mm ² + 5 x 4 mm ²
Kontrol Sistemi Control System	Dijital/Digital - Dokunmatik/Touch		
Fırın Ağırlığı (kg) Weight of Oven (kg)	391	474	512
Enerji Kaynakları Source of Energy	Elektrik Electric		