

KONİK ÇEVİRME MAKİNASI CONICAL ROUNDING MACHINE



FİMAK
Fırın ve Gastronomi Makinaları
Bakery and Gastronomy Machines

MODEL	KÇM 1000 S	KÇM 2000 A	KÇM 2000 A-C
Yuvarlama Kapasitesi (Adet/Saat) Rounding Capacity (Pcs/Hours)	1000-2000		
Gramaj Aralığı (gr) Grammage Range (gr)	50-150	50-1600	50-1600
Unluk Kapasitesi (kg) Capacity of Flour Box (kg)	3	3	1
Hamur Girişi - D (mm) Dough Input - D (mm)	930	870	870
Hamur Çıkışı - E (mm) Dough Output - E (mm)	1040	1040	1040
Genişlik - A (mm) Width - A (mm)	950	1100	1100
Derinlik - B (mm) Depth/Length - B (mm)	950	1100	1100
Yükseklik - C (mm) Height - C (mm)	1580	1660	1660
Elektrik Gücü (kw) Electrical Power (kw)	1,1		
Makine Ağırlığı (kg) Weight of Machine (kg)	255	385	420
Kol Mekanizmaları Arm Mechanisms	Sabit Kol Fixed Arm	Ayarlanabilir Kol Adjustable Handle	Tek Merkezden (Ayarlanabilir Kol) From Single Center (Adjustable Handle)
Kol Sayısı / Toplam Uzunluk (mm) Number of arms / Total length (mm)	(10) / (4600)	(10) / (5280)	(10) / (5280)
Teflon Kaplama Özelliği Teflon Coating Feature	Huni Teflon Kaplanabilir Cone Teflon Coating	Huni ve Kollar Teflon Kaplanabilir Cone and Handles Teflon Coating	

Ön Görünüş
Front View

Sağ Yan Görünüş
Right Side View

Perspektif Görünüş
Perspective View

